MONITOR PHILIPS LCD CURVED LED 34" 21:9 345B1C/00 5ms MM SoftBlue UHD 3000:1 BLACK 2xHDMI DP 5xUSB Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

301,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips B Line 345B1C/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 86,4 cm (34") Nero

• Regolazione altezza 18 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Curvo

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 3440 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-026D1A2D84
EAN	8712581760779
Condizione	Nuovo
Formato	21:9
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Tipologia HD	Quad HD
Touch screen	No
Gamma di colori	100%
Tipo di pannello	VA
Densità di Pixel	110 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Superficie display	Opaco
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Curvo
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	3000:1
Copertura NTSC (tipica)	100%
Copertura sRGB (tipica)	119%
Risoluzione del display	3440 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	2H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	86,4 cm (34")
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Formato schermo (aspect ratio)	21:9

Caratteristica	Dettaglio
Range di scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	3440 x 1440
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.