MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" Wide 272S1AE/00 4ms LowBlue MM FHD 1000:1 BLACK PIVOT VGA DVI HDMI DP Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

152,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips S Line 272S1AE/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati

• HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): D ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-9E2469A3CF
EAN	8712581767273
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
Gamma di colori	81%
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	82 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Superficie display	Opaco

Caratteristica	Dettaglio
Tecnologia display	LCD
Forma dello schermo	Piatto
Sync-on-green (SOG)	Sì
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura sRGB (tipica)	102%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Modalità video supportate	720p, 768p, 1080p
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9

Caratteristica	Dettaglio
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,8 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.