MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" Wide 279P1/00 4K 4ms MM UHD 1000:1 BLACK PIVOT 2xHDMI DP 4xUSB3.2 USB-C Vesa Fino:31/08

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

467,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips 279P1/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale):

178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 68,6 cm (27") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR, TCO RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-B5F978A26C
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Formato	16:9
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	4K Ultra HD
Touch screen	No
SmartResponse	4 ms
Gamma di colori	93%
Tipo di pannello	IPS

Caratteristica	Dettaglio
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	1,07 miliardi di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Tecnologia display	LED
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1000:1
Copertura NTSC (tipica)	93%
Copertura sRGB (tipica)	112%
Risoluzione del display	3840 x 2160 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	60 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	68,6 cm (27")
Frequenza scansione verticale	23 - 60 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
Intervallo di scansione verticale	23 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.