MSI MPG A1000G PCIE5 alimentatore per computer 1000 W 20+4 pin ATX Nero

MSI · Alimentatori · Nuovo











PREZZO

199,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MPG A1000G PCIE5. Potenza totale: 1000 W, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 500,650,700,850 mm. Utilizzo: PC/server, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX,

Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 13,5 cm. Larghezza: 150 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm

• 1000 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz

• Connettore scheda madre: 20+4 pin ATX

• PC/server ATX 80 PLUS Gold

• Attivo 13,5 cm

• Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-8A194B2D65
EAN	4719072972196
Condizione	Nuovo
wattage	1000
Utilizzo	PC/server
Efficienza	90%
efficiency	80 PLUS Gold
form_factor	ATX
Versione ATX	3.0
Illuminazione	No
Potenza totale	1000 W
Numero di ventole	1 ventola(e)
Tipo di cablaggio	Totalmente Modulare
Colore del prodotto	Nero

Caratteristica	Dettaglio
Connettore PCI Express	Sì
Connettore floppy disc	Sì
Tipo di raffreddamento	Attivo
Connettore scheda madre	20+4 pin ATX
Potenza combinata (+5V)	120 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Diametro del ventilatore	13,5 cm
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Potenza combinata (+12V)	1000 W
Potenza combinata (-12V)	3,6 W
Numero di connettori SATA	12
Potenza combinata (+3.3V)	120 W
Potenza combinata (+5Vsb)	15 W
Tecnologia dei cuscinetti	FDB
Connettori PCI Express (6+2 pin)	6
Corrente massima di uscita (+5V)	22 A

Caratteristica	Dettaglio
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	No
Corrente massima di uscita (+12V)	83,5 A
Corrente massima di uscita (-12V)	0,3 A
Corrente massima di uscita (+3.3V)	22 A
Corrente massima di uscita (+5Vsb)	3 A
Connettori periferiche (Molex) (4-pin)	4
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA	500,650,700,850 mm
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express	75 cm
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC)	Attivo
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin)	1
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU)	ATX

Caratteristica	Dettaglio
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre	60 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex)	1100,500,650,700,850 mm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.