MSI Dissipatore a Liquido MAG CoreLiquid 240R V2 White

MSI · Dissipatori · Nuovo



PREZZO

165,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG CORELIQUID 240R V2. Tipo: Refrigeratore, Diametro del ventilatore: 2,5 cm, Velocità (minima) di rotazione: 500 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2000 Giri/min, pressiore dell'aria minima: 0,23 mmH2O, pressione dell'aria massima: 2,39 mmH2O, Tipo di cuscinetto: Doppio cuscinetto a sfere. Larghezza: 205 mm, Profondità: 317 mm, Altezza: 137 mm. Colore del prodotto: Bianco

• Case per computer Refrigeratore 2,5 cm 2000 Giri/min

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+

• 34,3 dB 78,73 pdc/min 2,39 mmH2O Doppio cuscinetto a sfere

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-2BD5897620
EAN	0824142273661
Condizione	Nuovo
Peso	1,31 kg
Tipo	Refrigeratore
Altezza	137 mm
Larghezza	205 mm
Profondità	317 mm
Altezza radiatore	2,7 cm
Numero di ventole	2 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Doppio cuscinetto a sfere
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	27,4 cm

Caratteristica	Dettaglio
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Case per computer
Corrente della pompa	0,34 mA
Corrente ventilatore	0,15 A
flusso d'aria minimo	21,63 pdc/min
Profondità radiatore	12 cm
flusso d'aria massimo	78,73 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
colore d'illuminazione	Multi
Diametro del ventilatore	2,5 cm
pressiore dell'aria minima	0,23 mmH2O
pressione dell'aria massima	2,39 mmH2O
Rumorosità (velocità alta)	34,3 dB
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Livello di rumore della pompa	18 dB
Rumorosità (velocità bassa)	14,3 dB

Caratteristica	Dettaglio
Consumo energetico della pompa	4,08 W
Velocità (minima) di rotazione	500 Giri/min
Consumo energetico della ventola	1,8 W
Velocità (massima) di rotazione	2000 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Tecnologia dei cuscinetti della ventola	Cuscinetto a sfera

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.