MSI Dissipatore a Liquido MAG CoreLiquid I360 White

MSI · Dissipatori · Nuovo







PREZZO

170,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MAG Coreliquid I360 WHITE. Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Tipo di cuscinetto: Loop Dynamic Bearing (LDB). Colore del prodotto: Bianco

• Processore Raffreddatore di liquidi tutto in uno 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5

• 70,7 pdc/min Loop Dynamic Bearing (LDB)

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Bianco

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-E9B80CE563
EAN	4711377233217
Condizione	Nuovo
Tipo	Raffreddatore di liquidi tutto in uno
Materiali	Alluminio, EPDM
Lunghezza cavo	0,5 m
Tipo di display	Non applicabile
Corrente massima	0,5 A
Altezza radiatore	2,7 cm
Corrente limitata	0,32 A
Numero di ventole	3 ventola(e)
Tipo di cuscinetto	Loop Dynamic Bearing (LDB)
Colore del prodotto	Bianco
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	39,4 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,2 A

Caratteristica	Dettaglio
Profondità radiatore	12 cm
flusso d'aria massimo	70,7 pdc/min
Connettore ventilatore	3-pin
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	6,25 cm
Ampiezza dell'idroblocco	6,91 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Voltaggio del ventilatore	5 V
Profondità dell'idroblocco	7,4 cm
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, Socket AM4, Socket AM5
Livello di rumore della pompa	20 dB
Consumo energetico della pompa	3,84 W
Materiale della piastra di base	Rame
Consumo energetico della ventola	2,4 W
Velocità del motore della pompa	3400 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm

Caratteristica	Dettaglio
Connettore per pompa (di raffreddamento)	3-pin + 4-pin
Tempo medio fra guasti (MTTF) della pompa	50000 h
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	30000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.