MSI Dissipatore a Liquido MPG CoreLiquid D240

MSI · Dissipatori · Nuovo








PREZZO

251,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI MPG Coreliquid D240. Tipo: Kit di raffreddamento a liquido, Diametro del ventilatore: 12 cm, Tipo di cuscinetto: Cuscinetto a sfera. Colore del prodotto: Nero

• Processore Kit di raffreddamento a liquido 12 cm

• Socket Processori supportati: LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4, Socket sTRX4

• 77,4 pdc/min Cuscinetto a sfera

• Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)

• 120 x 120 x 25 mm

• Nero

• 1 pz

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-42C5CA282D
EAN	4711377134798
Condizione	Nuovo
Tipo	Kit di raffreddamento a liquido
Materiali	Alluminio, Gomma
Lunghezza cavo	3,5 m
Tipo di display	IPS
Altezza radiatore	2,7 cm
Corrente limitata	0,3 A
Larghezza imballo	5 mm
Numero di ventole	2 ventola(e)
Dimensioni schermo	320 x 240 mm
Tipo di cuscinetto	Cuscinetto a sfera

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Illuminazione a LED	Sì
Larghezza radiatore	27,3 cm
Materiali radiatore	Alluminio
Quantità per pacco	1 pz
Ambiente di utilizzo	Processore
Corrente ventilatore	0,28 A
Profondità radiatore	12 cm
flusso d'aria massimo	77,4 pdc/min
Connettore ventilatore	4 piedini
colore d'illuminazione	Multi
Altezza dell'idroblocco	8,35 cm
Ampiezza dell'idroblocco	9,5 cm
Diametro del ventilatore	12 cm
Profondità dell'idroblocco	9,5 cm
Socket Processori supportati	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4, Socket sTRX4
Livello di rumore della pompa	21,2 dB
Consumo energetico della pompa	4 W

Caratteristica	Dettaglio
Velocità del ventilatore (max)	2800 Giri/min
Velocità del ventilatore (min)	0 Giri/min
Consumo energetico della ventola	3,36 W
Velocità del motore della pompa	2800 Giri/min
Dimensione della ventola (L x P x A)	120 x 120 x 25 mm
Tempo medio fra guasti (MTTF) della pompa	50000 h
Tempo medio fra guasti (MTTF) del ventilatore	100000 h
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM)	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.