MSI Monitor 23,8 LED VA FHD 16:9 300 CDM 144Hz 1ms, HDMI

MSI · Monitor · Nuovo








PREZZO

98,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI Pro MP245 E14VL. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

• 60,5 cm (23.8") Nero

• HDMI Versione HDMI: 1.4b

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 4 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray) Tempo di risposta (MPRT): 1 ms

• 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: VA

• Classe di efficienza energetica (SDR): E ENERGY STAR CB, CE, UKCA

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-509AA7697D
EAN	4711377379830
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
AMD FreeSync	No
Tipologia HD	Full HD
Touch screen	No
NVIDIA G-SYNC	No
Gamma di colori	98%
Tipo di pannello	VA
Tempo di risposta	4 ms
Colori del display	16,7 milioni di colori
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Design senza telaio	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Fotocamera integrata	No
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	4000:1
Gamma di colori DCI-P3	98%
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Tecnologia flicker-free	Sì
Altoparlanti incorporati	No
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Tempo massimo di refresh	144 Hz
Posizionamento di mercato	Business
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Dimensioni diagonale schermo	60,5 cm (23.8")
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm

Caratteristica	Dettaglio
Formato schermo (aspect ratio)	16:9
Range di scansione orizzontale	52,8 - 158,4 kHz
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Intervallo di scansione verticale	48 - 144 Hz
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento	Sì

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.