MSI PRO B760-P WIFI DDR4 scheda madre Intel B760 LGA 1700 ATX

MSI · Schede Madri · Nuovo








PREZZO

211,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

MSI PRO B760-P WIFI DDR4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Livelli RAID: 0, 1, 5, 10. Tipo di interfaccia Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Componente per: PC, Fattore di forma scheda madre: ATX, Famiglia di chipset per scheda madre: Intel

• Intel LGA 1700 Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold

• PC ATX Intel B760 Realtek ALC897 7.1 canali

• DDR4-SDRAM 4 DIMM RAM massima supportata: 128 GB

• M.2, SATA III Supporto RAID numero di dispositivi di archivio supportati: 6

• Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit

• 2.5 Gigabit Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-BE9CC4A122
EAN	4711377028363
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
Bluetooth	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10
Supporto RAID	Sì
Connettore TPM	Sì
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Canali di memoria	Dual-channel
Connettore LED RGB	Sì
Connettori USB 2.0	4
Chipset scheda madre	Intel B760
Presa per processore	LGA 1700
Quantità porte HDMI	1
Produttore processore	Intel
Connettore ventola CPU	Sì
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Quantità DisplayPorts	1
RAM massima supportata	128 GB
Connettore ATX (24-PIN)	Sì
Quantità porte USB 2.0	2

Caratteristica	Dettaglio
tipo di slot di memoria	DIMM
Scheda grafica integrata	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Numero di slot di memoria	4
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Socket Processori supportati	LGA 1700
Tipo di interfaccia Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Numero di connettori SATA III	4
Numero massimo processori SMP	1
Velocità di memoria supportate	2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz
Connettore del pannello anteriore	Sì
Connettore pannello audio frontale	Sì
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Caratteristica	Dettaglio
numero di dispositivi di archivio supportati	6
Velocità di clock della memoria supportata (max)	5333 MHz
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.