Philips Monitor 40 LED IPS 21:9 Uwqhd 4ms 500CDM, Pivot, USB-C Docking, DP/HDMI, Multimediale

PHILIPS · Monitor · Nuovo











PREZZO

657,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Philips Serie 5000 40B1U5600/00. Dimensioni diagonale schermo: 101,6 cm (40"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di

visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

• 101,6 cm (40") Nero

• Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati

• Tipo di porta USB upstream: USB di tipo B, USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4

• Forma dello schermo: Piatto

• Tempo massimo di refresh: 100 Hz Tempo di risposta: 4 ms

• 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Tipo di pannello: IPS

• Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR RoHS

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-CD3CE6F4E5
EAN	8712581797478
Condizione	Nuovo
Dot Pitch	0,26925 x 0,26925 mm
Schermo sRGB	Sì
Tipologia HD	Wide Quad HD
Touch screen	No
Gamma di colori	102%
Tipo di pannello	IPS
Densità di Pixel	94 ppi (punti per pollice)
Tempo di risposta	4 ms

Caratteristica	Dettaglio
Colori del display	16,7 milioni di colori
Interfaccia DDC/CI	Sì
Profondità colore	8 bit
Tecnologia display	LCD
Dimensioni pannello	40 inch
Forma dello schermo	Piatto
Schermo antiriflesso	Sì
Rapporto di contrasto	1200:1
Copertura NTSC (tipica)	102%
Copertura sRGB (tipica)	121%
Risoluzione del display	3440 x 1440 Pixel
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC
Retroilluminazione a LED	Sì
Tempo massimo di refresh	100 Hz
Percentuale di offuscamento	25%
Dimensioni diagonale schermo	101,6 cm (40")
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz

Caratteristica	Dettaglio
Dimensione visibile, verticale	38,8 cm
Formato schermo (aspect ratio)	21:9
Range di scansione orizzontale	30 - 160 kHz
Frequenza scansione orizzontale	30 - 190 kHz
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Dimensione visibile, orizzontale	92,6 cm
Luminosità del display (tipica)	500 cd/m²
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°

Caratteristica	Dettaglio
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.