
SSD-Solid State Disk m.2(2280) NVMe 240GB PCIe4.0x4 KINGSTON DataCenter/Enterprise SEDC2000BYM8/240G R:4500MB/s-W:400MB/s

KINGSTON · Storage Interno · Nuovo





PREZZO

350,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Kingston Technology 240G DC2000B PCIe 4.0 M.2 2280 Enterprise SSD (Senza dissipatore). Capacità SSD: 240 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 4500 MB/s, Velocità di scrittura: 400 MB/s, Componente per: Server

• 240 GB M.2 PCI Express 4.0

• Velocità di lettura: 4500 MB/s 260000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• Velocità di scrittura: 400 MB/s 18000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• 3D TLC NVMe

• Supporto S.M.A.R.T.

• Componente per: Server

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-22EA521069
EAN	0740617350364
Condizione	Nuovo
NVMe	Sì
Peso	9 g
Altezza	3,5 mm
Larghezza	22 mm
Interfaccia	PCI Express 4.0
Profondità	80 mm
Tipo memoria	3D TLC
Capacità SSD	240 GB
Componente per	Server
Dimensione SSD	M.2
Funzione H/W PLP	Sì
Latenza di lettura	70 µs

Caratteristica	Dettaglio
Supporto S.M.A.R.T.	Sì
Latenza di scrittura	53 µs
Velocità di lettura	4500 MB/s
Lettura casuale (4KB)	260000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Velocità di scrittura	400 MB/s
Classificazione per TBW	175
Scrittura casuale (4KB)	18000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Tempo medio tra guasti (MTBF)	2000000 h
Dimensioni dell'unità SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Consumo di energia (in lettura)	3,01 W
Vibrazione di non-funzionamento	20 G
L'unità scrive al giorno (DWPD)	0,4
Consumo di energia (in scrittura)	4,09 W
Consumo energetico medio (lettura)	2,97 W
Consumo energetico medio (scrittura)	4,02 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C

Caratteristica	Dettaglio
Linee dati dell'interfaccia PCI Express	x4

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.