STAMPANTE BROTHER LASER HL-L5210DW A4 48PPM F/R LCD 250FG PCL6 USB LAN WIFI (toner in dotaz 3k) Fino:31/08

BROTHER · Stampanti · Nuovo











PREZZO

287,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Brother HL-L5210DW. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 48 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco

• Casa e ufficio Laser

• 1200 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero

• A4 48 ppm

• Stampa fronte/retro

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• Display incorporato

• Numero totale di vassoi di ingresso: 1 Capacità totale in ingresso: 250 fogli Capacità di produzione totale: 150 fogli

• RAM installata: 512 MB

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-B1F0AC40D5
EAN	4977766815130
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
A colori	No
Porta USB	Sì
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
RAM installata	512 MB
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colori di stampa	Nero
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch

Caratteristica	Dettaglio
Display a colori	No
Vassoio multiuso	Sì
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Display incorporato	Sì
Risoluzione massima	1200 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	Laser
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Non-ISO print media sizes	Folio, Legal, Letter
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Dimensioni diagonale schermo	4,57 cm (1.8")
Numero di cartucce di stampa	1
Capacità di produzione totale	150 fogli
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Consumo di energia durante la stampa	670 W
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Tipi di supporti per vassoio della carta	Buste, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta sottile

Caratteristica	Dettaglio
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	48 ppm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.