STAMPANTE BROTHER LASER HL-L6210DW A4 50PPM F/R LCD 520FG PCL6 USB LAN WIFI (toner in dotaz 6k) Fino:31/08

BROTHER · Stampanti · Nuovo











PREZZO

394,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Brother HL-L6210DW. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 50 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco

• Casa e ufficio Laser

• 1200 x 1200 DPI

• Colori di stampa: Nero

• A4 50 ppm

• Stampa fronte/retro

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• Display incorporato

• Numero totale di vassoi di ingresso: 1 Capacità totale in ingresso: 100 fogli Capacità di produzione totale: 250 fogli

• RAM installata: 1024 MB

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-020C464BCA
EAN	4977766815147
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
A colori	No
Porta USB	Sì
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
RAM installata	1024 MB
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colori di stampa	Nero
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch

Caratteristica	Dettaglio
Display a colori	No
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Display incorporato	Sì
Risoluzione massima	1200 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	Laser
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Collegamento ethernet LAN	Sì
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Consumi (modalità spento)	0,05 W
Capacità totale in ingresso	100 fogli
Numero di cartucce di stampa	1
Capacità di produzione totale	250 fogli

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Consumo energetico (pronta all'uso)	31 W
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Consumo di energia durante la stampa	710 W
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
Tipi di supporti per vassoio della carta	Carta fine, Buste, Executive, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile

Caratteristica	Dettaglio
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,7 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	50 ppm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.