STAMPANTE BROTHER LED COLOR HL-L3240CDW A4 26PPM 256MB F/R LCD 250FG PLC6 USB LAN WIFI (toner in dotaz 1k x col.) Fino:31/08

BROTHER · Stampanti · Nuovo











PREZZO

289,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Brother HL-L3240CDW. Tecnologia di stampa: LED, A colori. Ciclo massimo di funzionamento: 3000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4.

Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco

• Casa e ufficio LED A colori

• 600 x 2400 DPI

• Colori di stampa: Nero, Ciano, Magenta, Giallo

• A4 26 ppm

• Stampa fronte/retro Stampa diretta

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

• LCD Display incorporato

• Ciclo massimo di funzionamento: 3000 pagine per mese

• Numero totale di vassoi di ingresso: 1 Capacità totale in ingresso: 250 fogli Capacità di produzione totale: 150 fogli

• RAM installata: 256 MB

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7109CEE496
EAN	4977766823753
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
A colori	Sì
Porta USB	Sì
RAM installata	256 MB
Stampa diretta	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Paese di origine	Vietnam
Tipologia display	LCD
Colore del prodotto	Bianco
Display incorporato	Sì
Risoluzione massima	600 x 2400 DPI
Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa	LED
Tempo di riscaldamento	28 s
Quantità porte USB 2.0	1
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Collegamento ethernet LAN	Sì
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Capacità di produzione totale	150 fogli
Ciclo massimo di funzionamento	3000 pagine per mese

Caratteristica	Dettaglio
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5, B6
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, Syslog
Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), Syslog
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Livello di pressione acustica (stampa)	47 dB
Tipi di supporti per vassoio della carta	Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m²

Caratteristica	Dettaglio
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	13,5 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	26 ppm

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.