# STAMPANTE EPSON AGHI LX-350 C11CC24031 9aghi 80col 1+4copie ling ESC/P fg sing/mod cont PAR-SER-USB

EPSON · Stampanti · Nuovo










PREZZO

**316,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Epson LX-350. Massima velocità di stampa: 357 cps, Risoluzione massima: 240 x 144 DPI, Massima velocità di stampa (draft): 312 cps. Dimensioni massime di stampa: A4 (210 x 297 mm), Alimentazione carta: Manuale, Tipi di supporti per vassoio della carta: Buste, Etichette, Carta normale, Rotolo. Dimensioni buffer: 128 KB, Livello di pressione acustica (stampa): 53 dB, Lingue di

descrizione della pagina: Epson ESC/P2. Interfaccia standard: Parallelo, USB 2.0. Testina di stampa: 9-pin, Direzione di stampa: Bidirezionale, Durata testina di stampa: 400 milioni di caratteri

• 240 x 144 DPI 357 cps

• 53 dB

• Dimensioni buffer: 128 KB

• Interfaccia standard: Parallelo, USB 2.0

• Testina di stampa: 9-pin 400 milioni di caratteri

• Tempo medio tra guasti (MTBF): 10000 h

• 27 W

SPECIFICHE TECNICHE

| **Caratteristica** | **Dettaglio** |
|---|---|
| SKU | MPI-6AD2F297B5 |
| EAN | 8715946502939 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 4,1 kg |
| Altezza | 154 mm |
| Consumi | 27 W |
| A colori | No |
| Umidità | 10 - 80% |
| Larghezza | 348 mm |
| Profondità | 275 mm |
| Tono carattere | 10,12 cpi (indice dei prezzi al consumo) |
| Paese di origine | Indonesia |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Software forniti | Epson Status Monitor |
| Dimensioni buffer | 128 KB |
| Testina di stampa | 9-pin |
| Alimentazione carta | Manuale |
| Direzione di stampa | Bidirezionale |
| Risoluzione massima | 240 x 144 DPI |
| Velocità di stampa | HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 chars/s, 12 cpi: 357 chars/s, 15 cpi: 390 chars/s, Draft: 10 cpi: 260 chars/s, 12 cpi: 312 chars/s, NLQ: 10 cpi: 65 chars/s, 12 cpi: 78 chars/s |
| Interfaccia standard | Parallelo, USB 2.0 |
| Massimo numero di copie | 5 copie |
| Durata testina di stampa | 400 milioni di caratteri |
| Intervallo di temperatura | 5 - 35 °C |
| Codici a barre incorporati | Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Massima velocità di stampa | 357 cps |
| Consumi (modalità stand-by) | 1,1 W |
| Dimensioni massime di stampa | A4 (210 x 297 mm) |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 10000 h |
| Durata del nastro (nero, draft) | 4 milioni di caratteri |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Massima velocità di stampa (LQ) | 78 cps |
| Lingue di descrizione della pagina | Epson ESC/P2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Massima velocità di stampa (draft) | 312 cps |
| Massima ampiezza di stampa (colonne) | 80 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Rotolo |

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.