STAMPANTE EPSON INK EcoTank Mono ET-M1180 C11CG94402 INK TANK SYSTEM 36 MESI ASSIST.ON CENTER 100000 PG Fino:30/09

EPSON · Stampanti · Nuovo











PREZZO

395,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Epson EcoTank ET-M1180. A colori, Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 5000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 39 ppm. Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero, Bianco

• Casa e ufficio 1200 x 2400 DPI A colori

• A4 39 ppm Colori di stampa: Nero

• Porta USB Wi-Fi Collegamento ethernet LAN

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C6954406AE
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Wi-Fi	Sì
A colori	Sì
Porta USB	Sì
Wi-Fi Diretto	Sì
Ciclo de lavoro	200 - 1500 pagine per mese
Colori di stampa	Nero
Paese di origine	Filippine
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Risoluzione massima	1200 x 2400 DPI
Stampa fronte/retro	Sì
Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Collegamento ethernet LAN	Sì
Non-ISO print media sizes	Legal

Caratteristica	Dettaglio
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Consumi (modalità spento)	0,2 W
Modalità immissione carta	Vassoio carta
Bocchetta testina di stampa	400 nozzles black
Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print
Capacità totale in ingresso	250 fogli
Numero di cartucce di stampa	1
Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Capacità di produzione totale	100 fogli
Ciclo massimo di funzionamento	5000 pagine per mese
Capacità massima di inserimento	250 fogli
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Massimo formato carta serie ISO A	A4
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5e, PCL 6

Caratteristica	Dettaglio
Consumo energetico (pronta all'uso)	3,4 W
Numero totale di vassoi di ingresso	1
Consumo di energia durante la stampa	14 W
Livello di potenza acustica (stampa)	6,9 dB
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	Sì
Livello di pressione acustica (stampa)	56 dB
Tipi di supporti per vassoio della carta	Carta normale
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 90 g/m²
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	9 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6 s
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	39 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.