# SWITCH 10P ZYXEL GS1200-10V3-EU0101F 8P Gigabit+2P SFP GbE Easy Management per VLAN QoS - design senza ventole Desktop

ZYXEL · Networking · Nuovo









PREZZO

**51,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel GS1200-10v3. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Fattore di forma: Desktop

• Gestito L2 Gestione web-based

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 8

• 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 4000 voci Capacità di commutazione: 20 Gbit/s

• Desktop

• AC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-487F4C50B3 |
| EAN | 4718937649761 |
| Condizione | Nuovo |
| Fanless | Sì |
| Impilabile | No |
| Frame Jumbo | 15 |
| Full duplex | Sì |
| Supporto 10G | No |
| VLAN support | Sì |
| Alimentazione | AC |
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio rack | No |
| Fattore di forma | Desktop |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| tasso di inoltro | 14,88 Mpps |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Gestione web-based | Sì |
| Supporto multicast | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Dimensioni tavola MAC | 4000 voci |
| Mirroring della porta | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Livello del commutatore | L2 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
| Controllo Broadcast storm | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 909732 h |
| Buffer di memoria di pacchetto | 0,192 MB |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN |
| Algoritmi di pianificazione di coda | Weighted Round Robin (WRR) |
| Numero di gruppi multicast filtrati | 128 |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.