# SWITCH 16P LAN 10/100M TP-LINK TL-SF1016D Desktop - Garanzia 3 anni-

TP-LINK · Networking · Nuovo











PREZZO

**41,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link TL-SF1016D. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 3,2 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 9 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montabile a parete, Montaggio rack

• Non gestito

• Quantità di porte RJ-45: 16

• 100BASE-TX, 10BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 2000 voci Capacità di commutazione: 3,2 Gbit/s

• Montaggio rack

• dC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-D9BF6ED9C1 |
| EAN | 6935364020293 |
| Condizione | Nuovo |
| Altezza | 40 mm |
| Fanless | Sì |
| Umidità | 5 - 90% |
| Larghezza | 200 mm |
| Impilabile | No |
| Full duplex | Sì |
| Half-Duplex | Sì |
| Profondità | 142 mm |
| Supporto 10G | No |
| Alimentazione | dC |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Indicatori LED | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Montaggio rack | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Auto-negoziazione | Sì |
| Store-and-forward | Sì |
| Tipo interruttore | Non gestito |
| Montabile a parete | Sì |
| Voltaggio input DC | 9 V |
| Colore del prodotto | Nero |
| Corrente d'ingresso | 0.6 A |
| Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
| Dimensioni tavola MAC | 2000 voci |
| Dissipazione del calore | 11,01 BTU/h |
| Consumo energetico (max) | 3,23 W |
| Quantità di porte RJ-45 | 16 |
| Capacità di commutazione | 3,2 Gbit/s |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
| Requisiti di sistema minimi | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Quantità di porte Fast Ethernet (rame) | 16 |
| Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | Sì |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.