SWITCH 16P LAN Gigabit TP-LINK TL-SG1016 Desktop -Garanzia 3 anni-

TP-LINK · Networking · Nuovo









PREZZO

97,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link TL-SG1016. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

• Non gestito

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 16

• Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 32 Gbit/s

• Lista di controllo accesso (ACL)

• 1U Montaggio rack

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C06C7A7128
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Consumi	9,26 W
Fanless	Sì
Routing IP	Sì
Frame Jumbo	10000
Full duplex	Sì
VLAN support	Sì
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Montaggio rack	Sì
Fattore di forma	1U
Standard di rete	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Caratteristica	Dettaglio
tasso di inoltro	23,8 Mpps
Auto-negoziazione	Sì
Store-and-forward	Sì
Tipo interruttore	Non gestito
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
Dimensioni tavola MAC	8000 voci
Mirroring della porta	Sì
Supporto Jumbo Frames	Sì
Funzione IGMP snooping	Sì
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Consumo energetico (max)	10,44 W
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte RJ-45	16
Blocco Head-of-line (HOL)	Sì
Capacità di commutazione	32 Gbit/s

Caratteristica	Dettaglio
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Protezione della password	Sì
Routing basato su criteri	Sì
Supporto controllo flusso	Sì
Lista di controllo accesso (ACL)	Sì
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,480,800,1000 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.