SWITCH 16P LAN Gigabit TP-LINK TL-SG1016D Desktop/Rack -Garanzia 3 anni

TP-LINK · Networking · Nuovo









PREZZO

90,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link TL-SG1016D. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack

• Non gestito

• Quantità di porte RJ-45: 16

• Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 32 Gbit/s

• Montaggio rack Impilabile

• AC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-1F656F6ED1
EAN	6935364020613
Condizione	Nuovo
Fanless	Sì
Umidità	5 - 90%
Larghezza	294 mm
Impilabile	Sì
Frame Jumbo	10000
Full duplex	Sì
Profondità	180 mm
Supporto 10G	No
Alimentazione	AC
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Standard di rete	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
tasso di inoltro	23,8 Mpps
Auto-negoziazione	Sì
Store-and-forward	Sì
Tipo interruttore	Non gestito
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dimensioni tavola MAC	8000 voci
Supporto Jumbo Frames	Sì
lunghezza massima cavo	100 m
Dissipazione del calore	31,6 BTU/h
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Consumo energetico (max)	9,26 W
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità di porte RJ-45	16
Capacità di commutazione	32 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C

Caratteristica	Dettaglio
Supporto controllo flusso	Sì
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC
Protocolli di rete supportati	CSMA/CD, TCP/IP
Sistema operativo compatibile	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-T
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.