# SWITCH 24P LAN Gigabit TP-LINK TL-SG1024D Desktop/Rackmount 13" 1U -Garanzia 3 anni

TP-LINK · Networking · Nuovo







PREZZO

**113,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Switch 24-Porte Gigabit Desktop/Rackmount. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack

• Non gestito

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 24

• Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 48 Gbit/s

• Montaggio rack Impilabile

• AC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-6104A9EF61 |
| EAN | 6935364020620 |
| Condizione | Nuovo |
| Altezza | 44 mm |
| Umidità | 5 - 90% |
| Larghezza | 294 mm |
| Impilabile | Sì |
| Frame Jumbo | 10000 |
| Full duplex | Sì |
| Profondità | 180 mm |
| Supporto 10G | No |
| Alimentazione | AC |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Indicatori LED | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Montaggio rack | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| tasso di inoltro | 35,7 Mpps |
| Auto-negoziazione | Sì |
| Store-and-forward | Sì |
| Tipo interruttore | Non gestito |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Dissipazione del calore | 46,44 BTU/h |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipi di cavi supportati | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Consumo energetico (max) | 13,62 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Capacità di commutazione | 48 Gbit/s |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Supporto controllo flusso | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
| Protocolli di rete supportati | CSMA/CD, TCP/IP |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Massima velocità di trasferimento | 1 Gbit/s |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24 |
| Velocità di trasferimento dati supportate | 10/100/100 Mbps |

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.