# SWITCH 44P LAN GIGABIT PoE +4P dual Pers.+2 slot SFP+ ZYXEL GS2220-50HP-EU0101F NebulaFlex-IPv6-Desktop/Rack-Incl.serv.Neb.Cloud

ZYXEL · Networking · Nuovo




PREZZO

**1.199,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel GS2220-50HP-EU0101F. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 44. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 100 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

• Gestito L2 Gestione web-based

• Supporto qualità del servizio (QoS) Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)

• Quantità di porte RJ-45: 44

• 10BASE-TX, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 16000 voci Capacità di commutazione: 100 Gbit/s

• Lista di controllo accesso (ACL)

• Montaggio rack

• Supporto Power over Ethernet (PoE)

SPECIFICHE TECNICHE

| **Caratteristica** | **Dettaglio** |
|---|---|
| SKU | MPI-896F8B78E2 |
| EAN | 4718937607563 |
| Condizione | Nuovo |
| Supporto 10G | No |
| VLAN support | Sì |
| Memoria flash | 32 MB |
| Autenticazione | VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC |
| Montaggio rack | Sì |
| RAM installata | 256 MB |
| Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| tasso di inoltro | 74 Mpps |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Emissione acustica | 49,5 dB |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Supporto multicast | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Porte Fibre Channel | 2 |
| Raggruppamento link | Sì |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
| Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
| Mirroring della porta | Sì |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| tipo di autenticazione | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Livello del commutatore | L2 |
| Quantità di porte RJ-45 | 44 |
| Capacità di commutazione | 100 Gbit/s |
| Connettore a fibra ottica | SFP |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Registro evento di sistema | Sì |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Quantità di porte Combo SFP | 4 |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-TX, 1000BASE-T |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-X |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.