SWITCH 5P LAN Gigabit TP-LINK LS1005G Desktop - LiteWave -Garanzia 3 anni

TP-LINK · Networking · Nuovo











PREZZO

23,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link LS1005G. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 5 V. Montabile a parete

• Non gestito

• Quantità di porte RJ-45: 5

• Dimensioni tavola MAC: 2000 voci Capacità di commutazione: 10 Gbit/s

• Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A66DED2875
EAN	8885021371481
Condizione	Nuovo
Altezza	23 mm
Umidità	5 - 90%
Larghezza	90 mm
Frame Jumbo	16000
Profondità	72 mm
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	No
Standard di rete	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
tasso di inoltro	7,4 Mpps
Auto-negoziazione	Sì
Store-and-forward	Sì
Tipo interruttore	Non gestito

Caratteristica	Dettaglio
Montabile a parete	Sì
Voltaggio input DC	5 V
Colore del prodotto	Nero
Corrente d'ingresso	0.6 A
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dimensioni tavola MAC	2000 voci
Supporto Jumbo Frames	Sì
Materiale della scocca	Plastica
Dissipazione del calore	12,617 BTU/h
Consumo energetico (max)	3,7 W
Quantità di porte RJ-45	5
Capacità di commutazione	10 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto controllo flusso	Sì
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

Caratteristica	Dettaglio
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20, IP40

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.