SWITCH 8P Gigabit+2P 2.5GbE+2P SFP+ 10GbE ZYXEL XGS1210-12-ZZ0102F Unmanaged Plus -design no ventole, Desktop/Rack-

ZYXEL · Networking · Nuovo





PREZZO

189,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità

di commutazione: 66 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az. Voltaggio input DC: 12 V

• Gestito Gestione web-based

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 8

• Dimensioni tavola MAC: 16000 voci Capacità di commutazione: 66 Gbit/s

• AC/DC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-B1363F3D4F
EAN	4718937633715
Condizione	Nuovo
Umidità	10 - 90%
Frame Jumbo	12000
Full duplex	Sì
Tasto reset	Sì
VLAN support	Sì
Alimentazione	AC/DC
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
tasso di inoltro	49 Mpps
Numero di ventole	0 ventola(e)

Caratteristica	Dettaglio
Tipo interruttore	Gestito
Gestione web-based	Sì
Supporto multicast	Sì
Voltaggio input DC	12 V
Colore del prodotto	Grigio
Corrente d'ingresso	1.5 A
Raggruppamento link	Sì
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Dimensioni tavola MAC	16000 voci
Instradamento statico	Sì
Supporto Jumbo Frames	Sì
Funzione IGMP snooping	Sì
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Consumo energetico (max)	15,61 W
Quantità di porte RJ-45	8
Capacità di commutazione	66 Gbit/s
Controllo Broadcast storm	Sì
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C

Caratteristica	Dettaglio
Supporto controllo flusso	Sì
Protezione contro i loop back	Sì
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	2

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.