SWITCH 8P LAN GIGABIT ZYXEL GS1100-10HP-EU0102F 8P Gigabit (erogazione PoE fino a 120W)+2p SFP gigabit - Desktop

ZYXEL · Networking · Nuovo



PREZZO

161,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel GS1100-10HP v2. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Voltaggio input DC: 54 V. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete

• Non gestito

• Quantità di porte RJ-45: 8

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 20 Gbit/s

• AC/DC Fonte di alimentazione inclusa Supporto Power over Ethernet (PoE)

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-0E019D064F
EAN	4718937621187
Condizione	Nuovo
Peso	730 g
Altezza	27 mm
Umidità	10 - 95%
Larghezza	250 mm
Frame Jumbo	9000
Profondità	104 mm
Supporto 10G	No
Alimentazione	AC/DC
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Standard di rete	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
tasso di inoltro	14,88 Mpps
Numero di ventole	0 ventola(e)
Tipo interruttore	Non gestito

Caratteristica	Dettaglio
Montabile a parete	Sì
Voltaggio input DC	54 V
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dimensioni tavola MAC	8000 voci
Supporto Jumbo Frames	Sì
Dissipazione del calore	89 BTU/h
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Consumo energetico (max)	156,1 W
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte RJ-45	8
Capacità di commutazione	20 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1000070 h
Buffer di memoria di pacchetto	0,256 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Conformità alla sostenibilità	Sì
Quantità di slot per modulo SFP	2
Bilancio energetico totale del PoE	130 W
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000 Mbit/s
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.