SWITCH 8P LAN GIGABIT ZYXEL GS1200-8V3-EU0101F 8P Gigabit Easy Management per VLAN QoS - design senza ventole Desktop

ZYXEL · Networking · Nuovo



PREZZO

37,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel GS1200-8V3. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Fattore di forma: Desktop

• Gestito L2 Gestione web-based

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 8

• 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 4000 voci Capacità di commutazione: 16 Gbit/s

• Desktop

• AC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9231ABBC88
EAN	4718937649945
Condizione	Nuovo
Fanless	Sì
Impilabile	No
Frame Jumbo	15
Full duplex	Sì
Supporto 10G	No
VLAN support	Sì
Alimentazione	AC
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	No
Fattore di forma	Desktop
Standard di rete	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
tasso di inoltro	11,9 Mpps

Caratteristica	Dettaglio
Tipo interruttore	Gestito
Gestione web-based	Sì
Supporto multicast	Sì
Colore del prodotto	Grigio
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Caratteristiche DHCP	DHCP client
Dimensioni tavola MAC	4000 voci
Mirroring della porta	Sì
Supporto Jumbo Frames	Sì
Funzione IGMP snooping	Sì
Livello del commutatore	L2
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Consumo energetico (max)	3,81 W
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità di porte RJ-45	8
Capacità di commutazione	16 Gbit/s
Controllo Broadcast storm	Sì
Protezione della password	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Supporto controllo flusso	Sì
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1266805 h
Buffer di memoria di pacchetto	0,192 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN
Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR)
Numero di gruppi multicast filtrati	128
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.