SWITCH ZYXEL GS1915-24E-EU0101F 24P Gigabit - NebulaFlex - Supporto IPv6, VLAN - Design senza ventole, Desktop

ZYXEL · Networking · Nuovo



PREZZO **123,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel GS1915-24E. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 48 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Montabile a parete, Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

• Gestito L2 Gestione web-based SNMP v1, v2c, v3

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 24

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 48 Gbit/s

• 1U Montaggio rack

• AC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-314D89729D
EAN	4718937626786
Condizione	Nuovo
Fanless	Sì
Frame Jumbo	9000
Supporto 10G	No
Supporto MIB	Y
VLAN support	Sì
Alimentazione	AC
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	Sì
Fattore di forma	1U
Gestito in Cloud	Sì
Standard di rete	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto SSH/SSL	Sì

Caratteristica	Dettaglio
tasso di inoltro	35,7 Mpps
Numero di ventole	0 ventola(e)
Tipo interruttore	Gestito
Gestione web-based	Sì
Montabile a parete	Sì
Supporto multicast	Sì
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay
Dimensioni tavola MAC	8000 voci
Mirroring della porta	Sì
Supporto Jumbo Frames	Sì
Funzione IGMP snooping	Sì
Protocolli di gestione	SNMP v1, v2c, v3
Livello del commutatore	L2
Quantità di porte RJ-45	24
Capacità di commutazione	48 Gbit/s
Controllo Broadcast storm	Sì
Protezione della password	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Supporto controllo flusso	Sì
Apertura albero di protocollo	Sì
Protezione contro i loop back	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	674068 h
Buffer di memoria di pacchetto	525 MB
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SHA-2, SSH-2, SSL/TLS
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000 Mbit/s

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.