SWITCH ZYXEL GS1915-8-EU0101F 8P Giga-NebulaFlex - Supporto IPv6, VLAN - Design senza ventole, Desktop

ZYXEL · Networking · Nuovo



PREZZO

83,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel GS1915-8. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC

• Gestito L2 Gestione web-based SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 8

• 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 16 Gbit/s

• AC

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-E3091591D8
EAN	4718937621897
Condizione	Nuovo
Frame Jumbo	9000
Full duplex	Sì
Supporto 10G	No
Supporto MIB	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
VLAN support	Sì
Alimentazione	AC
Numero di VLA	8
Auto MDI/MDI-X	Sì
Indicatori LED	Sì
Standard di rete	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto SSH/SSL	Sì
tasso di inoltro	11,9 Mpps
Tipo interruttore	Gestito

Caratteristica	Dettaglio
Filtri MAC address	Sì
Gestione web-based	Sì
Supporto multicast	Sì
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Dimensioni tavola MAC	8000 voci
Supporto Jumbo Frames	Sì
Funzione IGMP snooping	Sì
Protocolli di gestione	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)
Livello del commutatore	L2
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Consumo energetico (max)	4,7 W
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte RJ-45	8
Capacità di commutazione	16 Gbit/s
Controllo Broadcast storm	Sì
Supporto controllo flusso	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Registro evento di sistema	Sì
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC
Limitazione della velocità	Sì
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1144461 h
Buffer di memoria di pacchetto	0,525 MB
Compatibilità elettromagnetica	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.