SWITCH ZYXEL GS1915-8EP-EU0101F 8P Gigabit PoE-NebulaFlex - (erog.PoE fino 60W)-Supp.IPv6,VLAN - Design senza ventole, Desktop

ZYXEL · Networking · Nuovo



PREZZO

144,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel GS1915-8EP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE)

• Gestito L2 Gestione web-based SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 8

• 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

• Dimensioni tavola MAC: 8000 voci Capacità di commutazione: 16 Gbit/s

• AC Supporto Power over Ethernet (PoE)

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-FAC9BA40C5
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Tipo interruttore	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Gestione web-based	Sì
Registro evento di sistema	Sì
Supporto MIB	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Quantità di porte RJ-45	8
Tipo di porte RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC

Caratteristica	Dettaglio
Standard di rete	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Supporto 10G	No
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Full duplex	Sì
Supporto controllo flusso	Sì
Controllo Broadcast storm	Sì
Limitazione della velocità	Sì
Auto MDI/MDI-X	Sì
VLAN support	Sì
Numero di VLA	8
Capacità di commutazione	16 Gbit/s
tasso di inoltro	11,9 Mpps
Dimensioni tavola MAC	8000 voci
Supporto Jumbo Frames	Sì
Frame Jumbo	9000
Buffer di memoria di pacchetto	0,525 MB
Funzione IGMP snooping	Sì
Filtri MAC address	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Supporto SSH/SSL	Sì
Supporto multicast	Sì
Protocolli di gestione	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	Sì
Compatibilità elettromagnetica	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1641000 h
Alimentazione	AC
Tensione di ingresso AC	200 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Consumo energetico (max)	72 W
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Bilancio energetico totale del PoE	60 W
Larghezza	250 mm
Profondità	104 mm
Altezza	27 mm
Peso	620 g

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.