SWITCH ZYXEL XMG1915-10E-EU0101F 8P 2.5 MGigabit+2P 10GbE SFP+ NebulaFlex - Supporto IPv6, VLAN - Design senza ventole, Desktop

ZYXEL · Networking · Nuovo





PREZZO **278,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Zyxel XMG1915-10E. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 80 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz,...

• Gestito L2

• Supporto qualità del servizio (QoS)

• Quantità di porte RJ-45: 8

• Supporto 10G

• Dimensioni tavola MAC: 16000 voci Capacità di commutazione: 80 Gbit/s Invio multicast

• AC Fonte di alimentazione inclusa

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-EC476DA4AA
EAN	4718937631414
Condizione	Nuovo
Umidità	5 - 95%
Frame Jumbo	12000
Supporto 10G	Sì
VLAN support	Sì
Alimentazione	AC
Memoria flash	32 MB
Indicatori LED	Sì
Montaggio rack	No
RAM installata	256 MB
Standard di rete	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto SSH/SSL	Sì
tasso di inoltro	59,5 Mpps
Tipo interruttore	Gestito

Caratteristica	Dettaglio
Filtri MAC address	Sì
Funzioni multicast	Invio multicast
Supporto multicast	Sì
Tipo di porte RJ-45	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping
Dimensioni tavola MAC	16000 voci
Firmware aggiornabile	Sì
Supporto Jumbo Frames	Sì
Funzione IGMP snooping	Sì
tipo di autenticazione	RADIUS
Livello del commutatore	L2
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Consumo energetico (max)	13,13 W
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità di porte RJ-45	8
Capacità di commutazione	80 Gbit/s
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tempo medio tra guasti (MTBF)	646,958 h

Caratteristica	Dettaglio
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB
Fonte di alimentazione inclusa	Sì
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.