UPS CONCEPTRONIC ZEUS01E 600VA/360W AVR integrato - 4 prese IEC UE Riavvio autom.-include 1P USB Fino:31/08

CONCEPTRONIC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

103,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic ZEUS01E. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,65 kVA, Potenza in uscita: 360 W. Tipo di uscita AC: IEC Jumpers, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica della batteria (90%): 8 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero. Cavi inclusi: Cavo di alimentazione di uscita, Cavo USB

• A linea interattiva

• 0,65 kVA 360 W

• 4 presa(e) AC

• 12 V

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7F3E527011
EAN	4015867204009
Condizione	Nuovo
Peso	4,4 kg
Altezza	138 mm
Larghezza	96 mm
Porta USB	Sì
Profondità	286 mm
Topologia UPS	A linea interattiva
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Compatta
Potenza in uscita	0,65 kVA
Tipo di uscita AC	IEC Jumpers
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Riavvio automatico	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Colore del prodotto	Nero
Tensione di uscita (max)	240 V
Voltaggio della batteria	12 V
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione operativa in entrata (max)	240 V
Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tempo di ricarica della batteria (90%)	8 h
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.