UPS CONCEPTRONIC ZEUS03EM 1200VA/720W AVR integrato 3P iEC UE+2 schuko- Fino:31/08

CONCEPTRONIC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

186,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic ZEUS03EM. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,2 kVA, Potenza in uscita: 720 W. Tipo di uscita AC: IEC Jumpers, Tipo F, Quantità prese AC: 5 presa(e) AC. Voltaggio della batteria: 24 V, Tempo di ricarica della batteria (90%): 8 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Cavi inclusi: Cavo USB

• A linea interattiva

• 1,2 kVA 720 W

• 5 presa(e) AC

• 24 V

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A81CE8D9D0
EAN	4015867205204
Condizione	Nuovo
Peso	9,3 kg
Altezza	178 mm
Larghezza	148 mm
Porta USB	Sì
Profondità	298 mm
Topologia UPS	A linea interattiva
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Compatta
Potenza in uscita	1,2 kVA
Tipo di uscita AC	IEC Jumpers, Tipo F
Ventola integrata	Sì
Quantità prese AC	5 presa(e) AC

Caratteristica	Dettaglio
Riavvio automatico	Sì
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Quantità porte USB 2.0	1
Tensione di uscita (max)	240 V
Voltaggio della batteria	24 V
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Numero di uscite di tipo F	2
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione operativa in entrata (max)	240 V
Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Tempo di ricarica della batteria (90%)	8 h
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.