UPS CONCEPTRONIC ZEUS04E 2200VA/1320W AVR integrato - 1P USB -6 prese IEC UE Fino:31/08

CONCEPTRONIC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

279,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic ZEUS04E. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2,2 kVA, Potenza in uscita: 1320 W. Tipo di uscita AC: IEC Jumpers, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Voltaggio della batteria: 24 V, Tempo di ricarica della batteria (90%): 8 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del

prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Cavi inclusi: Cavo di alimentazione di uscita, Cavo USB

• A linea interattiva

• 2,2 kVA 1320 W

• 6 presa(e) AC

• 24 V

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-FE99A95F26
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Peso	10 kg
Altezza	178 mm
Larghezza	148 mm
Porta USB	Sì
Profondità	298 mm
Topologia UPS	A linea interattiva
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Compatta
Potenza in uscita	2,2 kVA
Tipo di uscita AC	IEC Jumpers

Caratteristica	Dettaglio
Ventola integrata	Sì
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Riavvio automatico	Sì
Colore del prodotto	Nero
Tipo di raffreddamento	Attivo
Tensione di uscita (max)	240 V
Voltaggio della batteria	24 V
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione operativa in entrata (max)	240 V
Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tempo di ricarica della batteria (90%)	8 h
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.