UPS CONCEPTRONIC ZEUS09E 850VA/490W – 3 prese Schuko Fino:31/08

CONCEPTRONIC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo





PREZZO

128,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic ZEUS09E. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,85 kVA, Potenza in uscita: 490 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Capacità della batteria: 6 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica della batteria

(90%): 8 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero. Certificati di conformità: CE, RoHS

• Standby (Offline)

• 0,85 kVA 490 W

• 6 presa(e) AC

• 12 V 6 Ah

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7F0517614B
EAN	4015867235430
Condizione	Nuovo
Peso	2,94 kg
Altezza	90 mm
Larghezza	110 mm
Porta USB	Sì
Profondità	309 mm
Topologia UPS	Standby (Offline)
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Compatta
Potenza in uscita	0,85 kVA
Tipo di porta USB	USB di tipo B

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di uscita AC	Tipo F
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Riavvio automatico	Sì
Colore del prodotto	Nero
Interruttore per presa	Sì
Capacità della batteria	6 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Voltaggio della batteria	12 V
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Conformità alla sostenibilità	Sì
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione operativa in entrata (max)	240 V
Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tempo di ricarica della batteria (90%)	8 h

Caratteristica	Dettaglio
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Modem, Rete

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.