
UPS CONCEPTRONIC ZEUS51E6K 6000VA/6000W -HID USB Communication-EPO- Capacita della batteria 7000mAh/-12V/84Wh

CONCEPTRONIC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

2.205,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic ZEUS51E6K. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 6 kVA, Potenza in uscita: 6000 W. Tipo di uscita AC: Hardwire, Tipo di porta USB: USB di tipo B, Tipo interfaccia seriale: RS-232. Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della batteria: 192 V, Tempo di

ricarica: 4 h. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificati di conformità: CE, RoHS

• Doppia conversione (online)

• 6 kVA 6000 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 192 V 7 Ah

• Rackmount/Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-79FF87F902
EAN	4015867237816
Condizione	Nuovo
Peso	59,4 kg
Altezza	131 mm
Larghezza	438 mm
Porta USB	Sì
Profondità	480 mm
Forma d'onda	Sinusoidale
Porte seriali	1
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
modalità ECO	Sì
Allarmi sonori	Sì
Tipo di display	LCD

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di forma	Rackmount/Tower
Potenza in uscita	6 kVA
Tempo di ricarica	4 h
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Tipo di uscita AC	Hardwire
Numero di batterie	16
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia seriale	Sì
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Quantità porte USB 2.0	1
Capacità della batteria	7 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Voltaggio della batteria	192 V
Intervallo di temperatura	-15 - 50 °C
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Sostituzione della batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Fattore di potenza in uscita	1
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	208 V

Caratteristica	Dettaglio
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Tensione operativa in entrata (min)	80 V
Connettore Emergency Power Off (EPO)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.