UPS CONCEPTRONIC ZEUS52E2K 2000VA/1800W Tower - HID USB Communication-EPO- Capacita della batteria 48V - 12V/9AH 6P IEC

CONCEPTRONIC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo









PREZZO

551,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic ZEUS52E2K. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1800 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo

di ricarica: 4 h. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Certificati di conformità: CE, RoHS

• Doppia conversione (online)

• 2 kVA 1800 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 6 presa(e) AC

• 12 V 9 Ah

• Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9E4CA437BA
EAN	4015867237830
Condizione	Nuovo
Peso	17,1 kg
Altezza	225 mm
Larghezza	151 mm
Porta USB	Sì
Profondità	394 mm
Forma d'onda	Sinusoidale
Porta RS-232	1
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
modalità ECO	Sì
Tipo di display	LCD

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima	10 A
Fattore di forma	Tower
Potenza in uscita	2 kVA
Tempo di ricarica	4 h
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia seriale	Sì
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tipo di raffreddamento	Attivo
Quantità porte USB 2.0	1
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Voltaggio della batteria	12 V
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Sostituzione della batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Fattore di potenza in uscita	0,9
Spegnimento di emergenza (EPO)	Sì
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%

Caratteristica	Dettaglio
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione operativa in entrata (max)	240 V
Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Cortocircuito
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.