UPS CONCEPTRONIC ZEUS52ES1K 1000VA/900W Tower - HID USB Communication-EPO- Capacita della batteria 48V - 12V/9AH 6P IEC

CONCEPTRONIC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo









PREZZO

352,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic ZEUS52ES1K. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica: 4 h.

Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Certificati di conformità: CE, RoHS

• Doppia conversione (online)

• 1 kVA 900 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 3 presa(e) AC

• 12 V 9 Ah

• Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-A673A2566E
EAN	4015867238172
Condizione	Nuovo
Altezza	191 mm
Larghezza	140 mm
Porta USB	Sì
Profondità	327 mm
Forma d'onda	Sinusoidale
Porta RS-232	1
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
modalità ECO	Sì
Allarmi sonori	Sì
Tipo di display	LCD

Caratteristica	Dettaglio
Corrente massima	10 A
Fattore di forma	Tower
Fattore di cresta	3:1
Partenza a freddo	Sì
Potenza in uscita	1 kVA
Tempo di ricarica	4 h
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Tipo di uscita AC	Tipo F
Ventola integrata	Sì
Quantità prese AC	3 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tipo di raffreddamento	Attivo
Quantità porte USB 2.0	1
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Voltaggio della batteria	12 V
Efficienza (modalità ECO)	95%
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Sostituzione della batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Fattore di potenza in uscita	0,9

Caratteristica	Dettaglio
Fattore di potenza di ingresso	0,99
Spegnimento di emergenza (EPO)	Sì
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione operativa in entrata (max)	240 V
Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Connettore Emergency Power Off (EPO)	Sì
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Cortocircuito
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	5%

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.