# UPS CONCEPTRONIC ZEUS52ES2K 2000VA/1800W Online Tower UPS Schuko -HID-EPO- Capacita della batteria 48V - 12V/9AH 4P Schuko

CONCEPTRONIC · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo










PREZZO

**545,90 €** IVA inclusa

DESCRIZIONE

Conceptronic ZEUS52ES2K. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1800 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica: 4 h.

Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo. Certificati di conformità: CE, RoHS

• Doppia conversione (online)

• 2 kVA 1800 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 4 presa(e) AC

• 12 V 9 Ah

• Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| SKU | MPI-D07217AAA9 |
| EAN | 4015867238189 |
| Condizione | Nuovo |
| Peso | 17,1 kg |
| Altezza | 225 mm |
| Larghezza | 151 mm |
| Porta USB | Sì |
| Profondità | 394 mm |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Porta RS-232 | 1 |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| modalità ECO | Sì |
| Allarmi sonori | Sì |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di display | LCD |
| Corrente massima | 10 A |
| Fattore di forma | Tower |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Partenza a freddo | Sì |
| Potenza in uscita | 2 kVA |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Tipo di porta USB | USB di tipo B |
| Tipo di uscita AC | Tipo F |
| Ventola integrata | Sì |
| Quantità prese AC | 4 presa(e) AC |
| Colore del prodotto | Nero |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Capacità della batteria | 9 Ah |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Efficienza (modalità ECO) | 95% |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Sostituzione della batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |

| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Fattore di potenza in uscita | 0,9 |
| Fattore di potenza di ingresso | 0,99 |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 240 V |
| Tensione operativa in entrata (min) | 220 V |
| Connettore Emergency Power Off (EPO) | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico, Cortocircuito |

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.