UPS FSP Fortron Champ 1K Rack 1000VA/900W Online Pure Sinewave LCD Converter/ECO Mode Snmp USB RS-232 2*12V/9AH 3*SCHUKO

FORTRON · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo









PREZZO

375,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP Champ Rack 1K. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 3 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB di tipo B. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di ricarica della batteria (90%): 4 h. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: CE

• Doppia conversione (online)

• 1 kVA 900 W

• Forma d'onda: Onda sinusoidale pura

• 3 presa(e) AC

• 12 V 9 Ah

• Montaggio a rack Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-7A5E473856
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Porta USB	Sì
Forma d'onda	Onda sinusoidale pura
Porta RS-232	1
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Tipo di display	LCD
Fattore di forma	Montaggio a rack
frequenza output	47/63 Hz
Capacità di rack	2U
Fattore di cresta	3:1
Potenza in uscita	1 kVA
Tempo di risposta	0 ms
Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di porta USB	USB di tipo B

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di uscita AC	Tipo F
Ventola integrata	Sì
Emissione acustica	50 dB
Fattore di potenza	0,99
Quantità prese AC	3 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia seriale	Sì
Frequenza di ingresso	40 - 70 Hz
Tipo di raffreddamento	Attivo
Quantità porte USB 2.0	1
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Voltaggio della batteria	12 V
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Numero di celle della batteria	2
Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Tensione operativa di uscita (min)	110 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V

Caratteristica	Dettaglio
Tensione operativa in entrata (min)	120 V
Regolazione della tensione di uscita	1%
Tempo di ricarica della batteria (90%)	4 h
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Distorsione armonica totale (THD) (carico lineare)	3%
Distorsione armonica totale (THD) (carico non lineare)	6%

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.