UPS FSP Fortron Champ 3K Tower 3000VA/2700W Online Pure Sinewave LCD Converter/ECO Mode Snmp USB RS-232 6*12V/9AH 4*IEC

FORTRON · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo









PREZZO

599,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

FSP Champ Tower 3K. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 3 kVA, Potenza in uscita: 2700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Tipo di porta USB: USB di tipo B, Tipo interfaccia seriale: RS-232. Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V, Tempo di

salvataggio minimo a pieno carico: 3,5 min. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Pulsanti. Cavi inclusi: Cavo di alimentazione di ingresso, Cavo USB

• Doppia conversione (online)

• 3 kVA 2700 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 12 V 9 Ah

• Tower Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9E090E06F4
EAN	Non disponibile
Condizione	Nuovo
Larghezza	190 mm
Porta USB	Sì
Forma d'onda	Sinusoidale
Porta RS-232	1
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Tipo di display	LCD
Fattore di forma	Tower
frequenza output	47/63 Hz
Fattore di cresta	3:1

Caratteristica	Dettaglio
Potenza in uscita	3 kVA
Tempo di risposta	0 ms
Tipo di controllo	Pulsanti
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Emissione acustica	50 dB
Fattore di potenza	0,99
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia seriale	Sì
Frequenza di ingresso	40 - 70 Hz
Quantità porte USB 2.0	1
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	240 V
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Voltaggio della batteria	12 V
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico
Numero di jumpers uscita IEC	4
Numero di celle della batteria	6
Range di umidità di funzionamento	20 - 90%

Caratteristica	Dettaglio
Tensione operativa di uscita (min)	200 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Tensione operativa in entrata (min)	120 V
Regolazione della tensione di uscita	1%
Tempo di ricarica della batteria (90%)	4 h
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9,8 min
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	3,5 min
Distorsione armonica totale (THD) (carico lineare)	3%
Distorsione armonica totale (THD) (carico non lineare)	6%

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.