UPS Legrand LG-310081 Keor Multiplug GR 600VA/360W Line Interactive 8XSCHUKO USB Fino:30/09

LEGRAND · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo











PREZZO

118,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Legrand Keor ASI MULTIPLUG 600 GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,6 kVA, Potenza in uscita: 360 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della

batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Bianco. Certificazione: EN 62040-1, EN 62040-2

• A linea interattiva

• 0,6 kVA 360 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 6 presa(e) AC

• Acido piombo (VRLA) 12 V 7 Ah

• Compatta Nero, Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-966210719D
EAN	3414971227248
Condizione	Nuovo
Porta USB	Sì
Efficienza	96%
Forma d'onda	Sinusoidale
Topologia UPS	A linea interattiva
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Compatta
frequenza output	50/60 Hz
Potenza in uscita	0,6 kVA
Presa di corrente	Tipo F

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di ricarica	6 h
Tipo di porta USB	USB tipo A
Tipo di uscita AC	Tipo F
Emissione acustica	40 dB
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Frequenza di ingresso	45/65 Hz
Spegnimento automatico	No
Quantità porte USB 2.0	1
Tipologia alimentazione	AC
Capacità della batteria	7 Ah
Numero di fasi di uscita	1
Tensione di uscita (max)	253 V
Uscita a potenziale zero	No
Voltaggio della batteria	12 V
Numero di fasi di ingresso	1
Numero di uscite di tipo F	6
Fattore di potenza in uscita	0,6

Caratteristica	Dettaglio
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	207 V
Tensione operativa in entrata (max)	280 V
Tensione operativa in entrata (min)	170 V
Regolazione della tensione di uscita	10%
Regolazione della frequenza di uscita	1 Hz
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	15 min
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Sovrascarica, Sovraccarico, Cortocircuito

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.