UPS LEGRAND LG-310164 WHAD HE 1000VA/1000W OnLine/DC RS232 NO Batt. Ext. Fino:30/09

LEGRAND · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo





PREZZO

744,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Legrand Whad HE 1000. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 1 kVA, Potenza in uscita: 1000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C14, Tipo interfaccia seriale: RS-232. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 5 Ah, Voltaggio della batteria: 12

V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Codice di protezione internazionale (IP): IP21. Larghezza: 160 mm, Profondità: 402 mm, Altezza: 319 mm

• Doppia conversione (online)

• 1 kVA 1000 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• Acido piombo (VRLA) 12 V 5 Ah

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-9D47F433FE
EAN	3414970853929
Condizione	Nuovo
Peso	12 kg
Altezza	319 mm
Larghezza	160 mm
Profondità	402 mm
Forma d'onda	Sinusoidale
Porta RS-232	1
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
Fattore di forma	Compatta
frequenza output	50/60 Hz
Fattore di cresta	3.5:1
Potenza in uscita	1 kVA

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C14
Emissione acustica	42 dB
Fattore di potenza	0,99
Numero di batterie	3
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia seriale	Sì
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Capacità della batteria	5 Ah
Tensione di uscita (max)	230 V
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Voltaggio della batteria	12 V
Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Tensione operativa di uscita (min)	230 V
Tensione operativa in entrata (max)	264 V
Tensione operativa in entrata (min)	184 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Caratteristica	Dettaglio
Codice di protezione internazionale (IP)	IP21

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.