UPS LEGRAND LG-310193 KEOR SP 2000VA/1200W SH Line Interactice 2xIEC +2xSCHUKO/IT +USB Fino:30/09

LEGRAND · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo







PREZZO

348,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Legrand Keor ASI SP 2000 GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1200 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah.

Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Bianco. Certificati di conformità: CE, Certificazione: EN 62040-1, EN 62040-2

• A linea interattiva

• 2 kVA 1200 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 4 presa(e) AC

• Acido piombo (VRLA) 9 Ah

• Mini Tower Nero, Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-F8DEFBD0BA
EAN	3414971232105
Condizione	Nuovo
Porta USB	Sì
Efficienza	97%
Forma d'onda	Sinusoidale
Topologia UPS	A linea interattiva
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Mini Tower
frequenza output	50/60 Hz
Potenza in uscita	2 kVA
Presa di corrente	Accoppiatore C14

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di porta USB	USB Type-A/USB Type-B
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Emissione acustica	40 dB
Numero di batterie	2
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero, Bianco
Interfaccia seriale	Sì
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Frequenza di ingresso	45/65 Hz
Spegnimento automatico	No
Quantità porte USB 2.0	2
Tipologia alimentazione	AC
Capacità della batteria	9 Ah
Numero di fasi di uscita	1
Tensione di uscita (max)	253 V
Uscita a potenziale zero	No
Numero di fasi di ingresso	1
Numero di uscite di tipo F	2
Fattore di potenza in uscita	0,6

Caratteristica	Dettaglio
Conformità alla sostenibilità	Sì
Protezione contro le sovratensioni	Sì
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	207 V
Tensione operativa in entrata (max)	280 V
Tensione operativa in entrata (min)	170 V
Regolazione della tensione di uscita	10%
Regolazione della frequenza di uscita	1 Hz
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico, Sovrascarica, Sovraccarico, Cortocircuito

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.