UPS Legrand LG-311018 Keor PDU 19" 2U 800VA Schuko Line Interactive 8XSCHUKO Nero Fino:30/09

LEGRAND · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo







PREZZO

245,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Legrand Keor ASI PDU 800VA FR/GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT BLACK. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,8 kVA, Potenza in uscita: 480 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Tipo F, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 6 min. Fattore di forma:

Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 2U. Certificati di conformità: CE, Certificazione: EN 62040-1, EN 62040-2

• Standby (Offline)

• 0,8 kVA 480 W

• Forma d'onda: Sinusoidale

• 8 presa(e) AC

• Acido piombo (VRLA) 9 Ah

• Montaggio a rack Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-B1DB339948
EAN	3414971765627
Condizione	Nuovo
Porta USB	Sì
Efficienza	98,95%
Forma d'onda	Sinusoidale
Topologia UPS	Standby (Offline)
Allarmi sonori	Sì
Indicatori LED	Sì
Fattore di forma	Montaggio a rack
frequenza output	50/60 Hz
Capacità di rack	2U
Potenza in uscita	0,8 kVA

Caratteristica	Dettaglio
Presa di corrente	Tipo F
Tipo di porta USB	USB di tipo B
Tipo di uscita AC	Tipo F
Emissione acustica	40 dB
Numero di batterie	1
Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Spegnimento automatico	Sì
Tipologia alimentazione	AC
Capacità della batteria	9 Ah
Numero di fasi di uscita	1
Tensione di uscita (max)	250 V
Uscita a potenziale zero	No
Efficienza (modalità ECO)	98,95%
Numero di fasi di ingresso	1
Numero di uscite di tipo F	8
Fattore di potenza in uscita	0,6

Caratteristica	Dettaglio
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione operativa di uscita (min)	210 V
Tensione operativa in entrata (max)	290 V
Tensione operativa in entrata (min)	160 V
Regolazione della tensione di uscita	10%
Regolazione della frequenza di uscita	1 Hz
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	6 min
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovrascarica, Sovraccarico, Cortocircuito

Scheda tecnica generata il 9 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.