UPS LEGRAND Rack/Tower LG-311341 KEOR DK 2000VA/2000W OnLine/DC VFI Sinusoidale slot SNMP RS232 +6Batterie 12V Fino:30/09

LEGRAND · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo







PREZZO

993,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Legrand 311341. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 2000 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Tipo interfaccia seriale: RS-

232. Fattore di forma: Montaggio a rack, Colore del prodotto: Nero, Tipo di controllo: Touch. Larghezza: 440 mm, Profondità: 640 mm, Altezza: 88 mm

• Doppia conversione (online)

• 2 kVA 2000 W

• Forma d'onda: Modulazione della larghezza d'impulso (PWM)

• Montaggio a rack Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-87FF3AE249
EAN	3414972944731
Condizione	Nuovo
Peso	24,4 kg
Altezza	88 mm
Larghezza	440 mm
Porta USB	Sì
Efficienza	92,5%
Profondità	640 mm
Forma d'onda	Modulazione della larghezza d'impulso (PWM)
Topologia UPS	Doppia conversione (online)
Tipo di display	LCD
Fattore di forma	Montaggio a rack
frequenza output	50/60 Hz
Potenza in uscita	2 kVA

Caratteristica	Dettaglio
Tipo di controllo	Touch
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19
Emissione acustica	45 dB
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia seriale	Sì
Frequenza di ingresso	45/65 Hz
Tensione di uscita (max)	240 V
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Intervallo di temperatura	-10 - 50 °C
Efficienza (modalità ECO)	98,3%
Tensione operativa di uscita (min)	200 V
Tensione operativa in entrata (max)	280 V
Tensione operativa in entrata (min)	110 V
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Codice di protezione internazionale (IP)	IP20

Scheda tecnica generata il 10 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.