Vultech UPS 1200VA Gruppo di Continuita Line Interactive

VULTECH · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo









PREZZO

98,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Vultech UPS1200VA-LITE. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,2 kVA, Potenza in uscita: 600 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Presa di corrente: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 2 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Passivo. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE

• A linea interattiva

• 1,2 kVA 600 W

• Forma d'onda: Pseudo sine

• 2 presa(e) AC

• Acido piombo (VRLA) 12 V 9 Ah

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-C814E19C28
EAN	8057284627166
Condizione	Nuovo
Peso	5,1 kg
Altezza	140 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	310 mm
Forma d'onda	Pseudo sine
Topologia UPS	A linea interattiva
Indicatori LED	Sì
Corrente massima	16 A
Fattore di forma	Compatta
frequenza output	50/60 Hz
Potenza in uscita	1,2 kVA
Presa di corrente	Accoppiatore C13

Caratteristica	Dettaglio
Tempo di ricarica	4 h
Tempo di risposta	6 ms
Tipo di uscita AC	Tipo F
Fattore di potenza	0,5
Quantità prese AC	2 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Frequenza di ingresso	50/60 Hz
Tipo di raffreddamento	Passivo
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	220 V
Voltaggio della batteria	12 V
Tensione operativa in entrata (max)	290 V
Tensione operativa in entrata (min)	145 V
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.