Vultech UPS 2000VA Gruppo di Continuita Line Interactive con LCD

VULTECH · UPS e Gruppi di Continuità · Nuovo









PREZZO

206,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Vultech UPS2000VA-PRO. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 2 kVA, Potenza in uscita: 1025 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Tipo F, Presa di corrente: Accoppiatore C13, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della

batteria: 9 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Passivo. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE

• A linea interattiva

• 2 kVA 1025 W

• Forma d'onda: Pseudo sine

• 4 presa(e) AC

• Acido piombo (VRLA) 12 V 9 Ah

• Compatta Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	Dettaglio
SKU	MPI-219C1F5827
EAN	8057284627203
Condizione	Nuovo
Peso	10,5 kg
Altezza	160 mm
Larghezza	150 mm
Porta USB	Sì
Profondità	344 mm
Forma d'onda	Pseudo sine
Topologia UPS	A linea interattiva
Tipo di display	LCD
Corrente massima	16 A
Fattore di forma	Compatta

Caratteristica	Dettaglio
frequenza output	50/60 Hz
Potenza in uscita	2 kVA
Presa di corrente	Accoppiatore C13
Tempo di ricarica	6 h
Tempo di risposta	6 ms
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13, Tipo F
Quantità prese AC	4 presa(e) AC
Colore del prodotto	Nero
Porta modem (RJ-11)	2
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Frequenza di ingresso	55/65 Hz
Tipo di raffreddamento	Passivo
Quantità porte USB 2.0	1
Capacità della batteria	9 Ah
Tensione di uscita (max)	220 V
Voltaggio della batteria	12 V
Tensione operativa in entrata (max)	290 V
Tensione operativa in entrata (min)	145 V
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.