Wireless Access Point AX3000 DualBand TP-LINK EAP650-Desktop Wi-Fi6 4P RJ45 1G+1P RJ11 - 4 ant. int

TP-LINK · Networking · Nuovo











PREZZO

183,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Omada EAP650-DESKTOP. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 2976 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise,.... Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s.

Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco. Consumo energetico (max): 17,3 W

• 2.4 GHz 574 Mbit/s

• 5 GHz 2402 Mbit/s

• Velocità massima di trasferimento dati: 2976 Mbit/s

• IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt

• 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal

• Supporto Power over Ethernet (PoE)

• Interno

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-C242D30621
EAN	8885020623734
Condizione	Nuovo
MIMO	Sì
5 GHz	Sì
6 GHz	No
Syslog	Sì
2.4 GHz	Sì
Larghezza	140 mm
Tipo MIMO	Multi User MIMO
BeamForming	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Tasto reset	Sì
VLAN support	Sì
Installazione	Tavolo
Indicatori LED	Sì
Tipo di antenna	Interno
Standard di rete	IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt
Gamma di frequenza	160 MHz
Gestione web-based	Sì
Colore del prodotto	Bianco
Corrente d'ingresso	1.5 A
Direzione della banda	Sì
tasso di voltaggio DC	12 V
Airtime Fairness (ATF)	Sì
Numero di supporti SSID	16
Piattaforma di gestione	Omada
Bilanciamento del carico	Sì
Consumo energetico (max)	17,3 W
Limitazione della velocità	Sì
Potenza di trasmissione (CE)	20 - 29 dbm

Caratteristica	Dettaglio
Potenza di trasmissione (FCC)	26 - 27 dbm
Sistema operativo compatibile	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Lista di controllo accesso (ACL)	Sì
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4,7 dBi
Velocità massima di trasferimento dati	2976 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	2402 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574 Mbit/s

Scheda tecnica generata il 8 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.