Wireless N Access Point AX1800 Ceiling Mount DualBand TP-LINK EAP610GP-Desktop


TP-LINK · Networking · Nuovo











PREZZO

196,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

TP-Link Omada EAP610GP-Desktop. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000,10,100 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco

• 2.4 GHz 574 Mbit/s

• 5 GHz 1201 Mbit/s

• Velocità massima di trasferimento dati: 1800 Mbit/s

• IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

• SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal

• Supporto Power over Ethernet (PoE)

• Qualità dell'antenna: 2 Interno

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-6AAB014BF0
EAN	8885020620504
Condizione	Nuovo
MIMO	Sì
5 GHz	Sì
6 GHz	No
Syslog	Sì
2.4 GHz	Sì
Consumi	17,3 W
Tipo MIMO	Multi User MIMO
BeamForming	Sì
Tasto reset	Sì
VLAN support	Sì
Installazione	Scrivania, Parete

Caratteristica	Dettaglio
Roaming Wi-Fi	Sì
Indicatori LED	Potenza
Tipo di antenna	Interno
Numero di utenti	120 utente(i)
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Banda di frequenza	2.4 - 5 GHz
Filtri MAC address	Sì
Gamma di frequenza	80 MHz
Gestione web-based	Sì
Colore del prodotto	Bianco
Isolamento wireless	Sì
Direzione della banda	Sì
tasso di voltaggio DC	53.5 V
Airtime Fairness (ATF)	Sì
Metodo spread spectrum	OFDMA
Numero di supporti SSID	16
Limitazione della velocità	Sì
Potenza di trasmissione (CE)	20 dbm
Potenza di trasmissione (FCC)	25 dbm

Caratteristica	Dettaglio
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Sì
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Supporto qualità del servizio (QoS)	Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000,10,100 Mbit/s
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Multiple SSIDs, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID
Velocità massima di trasferimento dati	1800 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1201 Mbit/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574 Mbit/s
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	Sì

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.